



Modelos de 12V, 24V, 50V, 115V, 230V. CA o CC (bombilla B15D incluida)..

Modelo Compacto Fluorescente 230Vac (CFT) también disponible.

Puede suministrarse sin bombilla (Alimentación 'O'.

Ideal como esclavo (excepto CFT) para balizas convencionales Deegee intermitentes (no LED)

Visible 360° alrededor y 270° hacia arriba.

Disponible en versiones de casquillo y bombillas adicionales.

| Alimentación | | Bombilla Filamento | | | | | CFT |
|----------------|------------|--------------------|-------|-------|--------|--------|--------|
| | | 12Vuc | 24Vuc | 50Vuc | 115Vuc | 230Vuc | 230Vac |
| Límites | | +/- 15% | | | | | |
| Consumo | | 4A | 2A | 300mA | 520mA | 260mA | 45mA |
| Intensidad | Rojo (R) | 13Cd | | 4Cd | 15Cd | | 12Cd |
| | Ámbar (A) | 38Cd | | 11Cd | 45Cd | | 45Cd |
| | Verde (G) | 23Cd | | 7Cd | 27Cd | | 27Cd |
| | Azul (B) | 8Cd | | 2Cd | 9Cd | | 9Cd |
| | Blanco (C) | 50Cd | | 15Cd | 60Cd | | 60Cd |
| Potencia | | 48W | | 15W | 60W | | 10W |
| Temperatura | | -20°C + 55°C | | | | | |
| Protección IEC | | IP65 | | | | | |